



Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT ASP (auf Wasserbasis)

- Schnell trocknend, in 1 - 2 Stunden trocken
- Nach 2 - 4 Stunden überstreichbar
- Erhältlich in allen Little Greene-Farben zur Ergänzung Ihres gewählten Deckanstrichs
- Auf Wasserbasis
- Niedriger VOC-Gehalt
- Zur Grundierung verschiedener Oberflächen und Untergründe
- Robust und langlebig
- Geringer Glanzgrad von 5 - 8 %
- Kindersicher
- Nahezu geruchlos beim Auftragen
- Umweltfreundlich
- In Gebindegrößen von 1 l und 2,5 l erhältlich

INTELLIGENT ASP

- ANWENDUNG & NUTZUNG -



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:



Bei Verwendung auf Weichholz sollten Aststellen mit Aluminium Wood Primer versiegelt werden, um Flecken zu vermeiden. Anschließend eine verdünnte Schicht Intelligent ASP auftragen (mit 15 % Wasser verdünnen, um das Eindringen in den Untergrund zu ermöglichen). Feuchtes Holz sollte niemals gestrichen werden.



Vor Gebrauch das Produkt gründlich aufrühren. Vor dem Auftragen des Little Greene-Deckanstrichs werden zwei vollständige Schichten Intelligent ASP empfohlen, um einen vollständigen Oberflächenschutz zu gewährleisten. Tragen Sie den ersten Anstrich gleichmäßig in der gleichen Richtung wie die Holzmaserung auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent ASP auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF VORHANDENER FARBSCHICHT:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist. Verwenden Sie Anlauger, um jegliche lose und abblätternde Farbe zu entfernen, und spülen Sie die Oberfläche mit klarem Wasser ab. Mit Schleifpapier mittlerer Körnung abreiben und Stellen, an denen die Farbe entfernt war, angleichen. Eventuelle Reparaturen durchführen, Abschleifen und Grundierung je nach Bedarf auf die von Farbe befreite Oberfläche auftragen.



Vor Gebrauch das Produkt gründlich aufrühren. Vor dem Auftragen des Little Greene-Deckanstrichs werden zwei vollständige Schichten Intelligent ASP empfohlen, um einen vollständigen Oberflächenschutz zu gewährleisten. Tragen Sie den ersten Anstrich gleichmäßig in der gleichen Richtung auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent ASP auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken. Tragen Sie anschließend einen Little Greene-Deckanstrich auf.



AUF METALL:



Stellen Sie sicher, dass Eisen- und Nichteisenmetalle gereinigt wurden, um Oberflächenrost oder Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie zwei Schichten Intelligent ASP auftragen.



Vor Gebrauch das Produkt gründlich aufrühren. Vor dem Auftragen des Little Greene-Deckanstrichs werden zwei vollständige Schichten Intelligent ASP empfohlen, um einen vollständigen Oberflächenschutz zu gewährleisten. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF FLIESEN:



Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Mit einem Sandpapier mittlerer Körnung leicht abreiben.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Tragen Sie vor dem Auftragen des Little Greene-Deckanstrichs zwei vollständige Schichten Intelligent ASP auf, um einen vollständigen Oberflächenschutz zu gewährleisten.

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT ASP

BESCHREIBUNG

Geruchsarmer, wasserbasierter, matter Primer/Unterlack mit hoher Deckkraft, geeignet für die meisten Oberflächen im Innen- und Außenbereich, mit hervorragender Haftung auf bestehenden alten Alkydanstrichen. Besonders empfohlen zur Verwendung unter Anstrichen auf wasserbasierten Produkten von Little Greene für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

Glanzgrad	Matt (weniger als 6 %)	Dauer bis zum Überstreichen	Min. 2 – 3 Stunden
Theoretische Ergiebigkeit	14 m ² pro Liter (variiert je nach Oberflächenporosität und -struktur)	Volumenfestkörper	38 %
Empfohlene Schichtdicke	30 µm trocken pro Schicht	Farbverfügbarkeit	Alle Farben der Farbkarte von Little Greene
Empfohlene Anzahl der Schichten	Je nach Bedarf 1 oder 2	Verfügbare Verpackungsgrößen	1 Liter und 2,5 Liter
Trockenzeit	1 – 2 Stunden		

GENEHMIGUNGEN UND NORMEN

Hergestellt gemäß ISO 9001:2008, Qualitätsmanagement, und ISO 14001:2004, Umweltmanagement.

BS EN 71-3:2019, Sicherheit von Spielzeug. Migration bestimmter Elemente. (Testzertifikat auf Anfrage verfügbar)

2004/42/EG EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d WB): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 2 g/l FOV.

Dieses Produkt wurde gemäß den Richtlinien des Französischen Erlasses zur Qualität der Raumluft Nr. 2011-321 – Verordnung April 2011 getestet und mit „B“ ausgezeichnet.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Neues Holz: Bei weichem Holz sollten Astlöcher mit Little Greene Aluminium Wood Primer versiegelt werden, um Verfärbungen vorzubeugen. Harzreiches Hartholz muss vor dem Auftragen des Unterlacks gereinigt und mit Little Greene Aluminium Wood Primer behandelt werden (weitere Informationen siehe entsprechendes Produktdatenblatt). Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 15 % liegt. Feuchtes Holz sollte niemals lackiert werden, da so Blasen, Abblätterungen, Risse und vorzeitige Anstrichfehler entstehen können.

Grüne Eiche sollte nur gestrichen werden, wenn sie zumindest 6 Monate getrocknet wurde.

Metalle: Nichteisenmetall sollte manuell oder mechanisch gereinigt werden, um vor der Anwendung jeglichen Oberflächenrost zu entfernen.

Keramikfliesen und Glas: Für Keramikfliesen und Glas empfohlen, jedoch nicht in der Dusche oder in Nassräumen.

Vorhandene Anstriche: Entfernen Sie alle losen und abblätternden Anstriche. Entfetten Sie mit einer geeigneten Reinigungslösung wie Anlauger und spülen Sie dann mit sauberem Wasser. Schleifen Sie die Oberfläche dann mit Sandpapier mit mittlerer Körnung an, bis sie griffig, glatt und fehlerfrei ist, und achten Sie dabei vor allem auf Bereiche, in denen der Lack entfernt wurde. Führen Sie Reparaturen aus, schleifen Sie an und tragen Sie auf die freigelegte Oberfläche ausreichend Primer auf.

Kunststoffe: Für ein haltbares Ergebnis reinigen Sie die Oberflächen und schleifen sie leicht an, um sie vor der Anwendung griffig zu machen.

Neue Putzwände: Lassen Sie Putzoberflächen zumindest vier Wochen lang vollständig trocknen. Tragen Sie eine Schicht Primer auf, indem Sie die Farbe je nach Porosität des Untergrunds mit 5 bis 25 % (Volumenanteil) sauberem Wasser verdünnen. Beginnen Sie mit dem Auftragen mit der gleichen Verdünnung, die für das Grundieren empfohlen wird, um die Fließfähigkeit und Versiegelung des Untergrunds zu verbessern.

Lassen Sie neue vollständig geputzte Wände vor dem Anstrich zumindest sechs Monate vollständig trocknen. Dieses Produkt wird nicht für den Anstrich auf Kalk oder anderem Naturgips empfohlen. Für Kalkputz verwenden Sie verdünnte Absolute Matt Emulsion (siehe technisches Datenblatt).

Bestehende Putzwände: Waschen Sie vorhandene Anstriche vorsichtig ab, um Staub und Zementleim zu entfernen. Tragen Sie eine Schicht Primer auf, indem Sie je nach Porosität des Substrats mit 0 bis 25 % (Volumenanteil) sauberem Wasser verdünnen.

ANWENDUNG

Rühren Sie vor der Verwendung gründlich durch. Lackieren Sie Oberflächen nicht bei einer Temperatur von unter 8 °C oder bei möglichem Regenwetter während des Lackierens oder Trocknens. Um eine gute Fließfähigkeit zu erreichen, tragen Sie den Lackgrundierung großzügig auf, vermeiden Sie jedoch ein Rinnen und Tropfen.

Mit dem Pinsel: Verwenden Sie einen qualitativ hochwertigen Pinsel mit synthetischen Borsten in einer für das Projekt geeigneten Größe. Neue Pinsel sollten durch Waschen in sauberem Wasser und sorgfältiges Trocknen mit einem sauberen, fusselfreien Tuch vorbereitet werden.

Haftungsausschluss – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach unserem besten Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.
Tel.: 0845 880 5855 (UK) Tel.: +44 161 23 00 880 (Ausland) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Ausland)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.de

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT ASP

Tauchen Sie den Pinsel nicht zu tief in die Farbe ein, sodass die Farbe nicht unter die Zwinge gelangt. Vermeiden Sie Tropfen und Spritzer, indem Sie mit dem Pinsel nicht zu viel Farbe aufnehmen. Tragen Sie die Farbe in gleichmäßigen Zügen auf und weiten Sie den Anstrichbereich nur so aus, dass die Ränder stets feucht bleiben. Für ein optimales Ergebnis achten Sie darauf, alle Pinselstriche zuletzt in der gleichen Richtung zu führen und niemals Farbe zu überstreichen, die bereits zu trocken begonnen hat.

Mit der Walze: Für beste Ergebnisse auf glatten Oberflächen verwenden Sie eine Walze mit einem Bezug aus kurzfloriger Wolle. Bei strukturierten Oberflächen wählen Sie entsprechend einen etwas längeren Flor, um einen gleichmäßigen und gründlichen Farbauftrag zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Walzenstriche zuletzt in der gleichen Richtung zu führen und die Ränder stets feucht zu halten. Überstreichen Sie niemals bereits trocknende Farbe, da dies zu unschönen Übergängen führt.

Spritzanstrich:

Herkömmlich

Verdünnen mit bis zu: 40 % (Volumenanteil) Wasser

Düsengröße: 1,60 bis 2,00 mm (62 bis 78 mil)

Luftdruck: 0,28 bis 0,41 MPa (40 bis 60 psi)

Airless

Verdünnen mit bis zu: 20% (Volumenanteil) Wasser

Düsengröße: 0,28 bis 0,54 mm (11 bis 21 mil)

Druck an der Düse: 12,6 bis 19,6 MPa (1800 bis 2800 psi)

REINIGUNG

Entfernen Sie überschüssige Farbe und reinigen Sie die Arbeitsgeräte sofort nach der Verwendung mit sauberem Wasser. Bewahren Sie Pinsel oder Walzenbezüge niemals in Wasser auf, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigt.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Bewahren Sie nicht verwendete Farbe an einem kühlen, trockenen und vor Frost und direktem Sonnenlicht geschützten Ort auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel nach der Verwendung wieder sicher und fest auf der Dose angebracht wird. Im ungeöffneten Zustand ist dieses Produkt unter den oben angegebenen Bedingungen mindestens zwei Jahre lang stabil.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Entsorgen Sie überschüssige oder nicht mehr benötigte Farbe über ein lizenziertes Entsorgungsunternehmen. Leere Metallbehälter können recycelt werden (entfernen Sie dazu den Kunststoffgriff von 2,5-l-Dosen).

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Lesen Sie vor der Verwendung stets die Hinweise auf der Dose. Sorgen Sie bei Anwendung und Trocknung für gute Be- und Entlüftung. Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Haftungsausschluss – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach unserem besten Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.
Tel.: 0845 880 5855 (UK) Tel.: +44 161 23 00 880 (Ausland) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Ausland)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.de